기술 자료

# Fluke 925 풍향 풍속계




## 주요 기능

- 분당 피트 또는 초당 미터 단위로 풍속 측정 가능
- 버튼 하나로 데이터를 수집하고 여러 판독값의 평균을 계산할 수 있음
- 한도에 도달하면 사용자에게 알리는 최소 및 최대 경보 설정
- 낙하 시 유닛을 보호하는 내구성 있는 금형 하우징
- 센서를 디스플레이에서 1m 연장하여 도달하기 어려운 위치의 공기 흐름을 수집할 수 있음

## 제품 개요: Fluke 925 풍향 풍속계

Fluke 925는 풍속, 공기 흐름 및 바람 온도를 편리하게 측정할 수 있도록 설계한 경제적이고 내구성이 있는 풍향 풍속계입니다. 사용자는 별도의 공기 흐름 센서와 디스플레이가 있는 Fluke 925로 다양한 위치에서 공기 흐름을 유연하게 측정할 수 있습니다. 주거용 및 상업용 건물의 정기 유지보수 점검의 일부로 풍향 풍속계를 사용하여 공기 흐름을 측정할 수 있습니다.

## 제품 사양: Fluke 925 풍향 풍속계

| 풍속 측정 | 범위 | 분해능 |
|---|---|---|
| m/s<br>ft/m | 0.40~25.00m/s<br>80~4,900ft/m | 0.01m/s<br>1ft/m |

| 공기 흐름 측정 | 범위 | 분해능 |
|---|---|---|
| CMS<br>(세제곱미터/초) | 0.01~<br>99.99m3/s | 0.01 |
| CFM<br>(세제곱피트/분) | 1~9,999ft3/m | 1 |

| 바람 온도 측정 | 범위 | 분해능 |
|---|---|---|
| 바람 온도 | 0°C~50°C | 0.1°C |

| 제품 사양 | |
|---|---|
| 디스플레이 | 듀얼 스크린 4자리(9,999개 지점) LCD 화면 |
| 측정 단위 | 풍속: ft/m, m/s<br>공기 흐름: CMS(m3/s) 및 CFM(ft3/m)<br>(세제곱피트/분)<br>바람 온도: °C 및 °F |
| 데이터 유지 | 표시된 판독값 잠금 |
| 센서 | 풍속/공기 흐름 센서: 기존 각진 풍향계 암, 윤활 볼 베어링<br>바람 온도 센서: 정밀도 서미스터<br>최소/최대 값 저장, 최소 판독값 및 최대 판독값 기록 및 보기 |
| 평균 판독값 저장 | 단일 지점(최대 2시간) 또는 다중 지점(최대 8개 판독값) |
| 자동 전원 끄기 | 20분 후 절전 모드로 전환하여 전력 절약 |
| 전원공급장치 | 9V 배터리(대용량 알카라인 배터리) |
| 배터리 수명 | 100시간 |
| 무게 | 363g, 배터리 및 센서 포함 |
| 규격 | 181 × 71 × 38mm |
| 센서 헤드 직경 | 70mm |
| 보증 기간 | 1년 |

# 모델



## Fluke 925

Fluke 925 풍향 풍속계

구성 내용:

- 풍향 풍속계
- 사용 설명서

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Corporation**
**PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.**

**(주)한국플루크Fluke Korea**
**Tel.02.539.6311**
**(주)한국플루크 대구지사**
**Tel.053.382.6311**
**www.fluke.co.kr**

**Fluke Korea**
**서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호**
**(삼성동, 아셈타워)**
**©2026 Fluke Corporation.**
**사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.**
**08/2026**

**이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.**